

KK-Schneepflug

Pflugbreite 3,20 m - 6,00 m

für Dreipunktanbau
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: LKW, Traktor, Radlader



Der Wintec KK-Schneepflug ist ein Schneepflug, der speziell für den Flughafen- und den industriellen Einsatz entwickelt wurde.

Durch seine Auswurfsperrn wird ein gezielter und rationeller Schneeräumeinsatz auf dem Vorfeld sowie auf größeren Parkflächen gewährleistet. Jede Auswurfsperrn kann man unabhängig voneinander steuern.

Die Anfahrtsicherung mit speziellen Führungsbahnen verringert die Aufprallkraft und schützt damit das Fahrzeug maximal. Dies ermöglicht eine optimale Fahrbahnanpassung und die Überfahrtsicherung bis zu einer Höhe von 20 cm.

Durch sein Gewicht eignet er sich besonders für Trägerfahrzeuge mit großer Frontachslast.

www.wintec-online.com

 **IT-ZERT**
ISO 9001:2008

Ausweichsystem

Dank speziellen Führungsbahnen weichen die Scharteile beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 20 cm unbeschadet nach hinten und oben aus.



Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (bis 5°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.



Mögliche Stellungen:




gerade Auswurfsperrre oben



gerade Auswurfsperrre unten



gerade Auswurfsperrre unten und oben



diagonal rechts-links Auswurfsperrre unten

Hydraulikzylinder für Auswurfsperrre Seitenverstellung

Überfahrtsicherung von Auswurfsperrren

Doppelwirkende Schwenkzylinder

LED-Beleuchtung

Laufräder höhenverstellbar

Randsteinabweiser

Hydraulikzylinder für Auswurfsperrre Heben-Senken

Ventilblock für Steuerung

Abstellfuß

Dreipunktaufbau mit Pendelausgleich



Kommunale Anbauplatte mit einstellbarer oberer Gabel



Eingelegte PU-Schürfleiste mit Anstellwinkel 25°



Hydraulikblock für Steuerung am Schneepflug



SPS oder Einfache Steuerung

Technische Daten

Schneepflug	Gesamtbreite mit Auswurfsperrre unten (mm)	Breite an Schürfleiste (mm)	Maximale Räumbreite gerade (mm)	Räumbreite 33° (mm)	Pflughöhe (mm)	Gewicht* 1 (kg)	Gewicht* 2 (kg)	Anzahl Schare
KK-III-320	3.600	3.200	4.200	2.710	1.175	1.370	1.340	3+2
KK-IV-400	4.400	4.000	5.000	3.520	1.175	1.570	1.520	4+2
KK-V-600	6.400	6.000	7.000	5.080	1.175	2.320	2.310	5+2

1 Kommunale Anbauplatte 2 Dreipunktaufbau * Gewicht abhängig von der Ausstattung ** Technische Änderungen vorbehalten *** Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld
Tel. +49 65 51 14 79 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: